



Ryctel[⚡]

La movilidad
eléctrica llegó.



Cargadores de pared en AC de 7 a 22 kW

Monofásico: 7 kW | **Trifásico:** 11 kW / 22 kW

Configuración completa: Compatible con DLB [Balanceo Dinámico de Carga], OCPP, protección contra falla PEN, A+6 y medidor MID.



Control inteligente: Soporte multilingüe: permite cambiar entre varios idiomas y seleccionar hasta cuatro opciones. Cuenta con una plataforma de gestión local desde la cual el usuario puede cambiar directamente los métodos de carga y facturación.



Operación segura y confiable: Conectado a nuestra plataforma de servicio posventa, permite diagnóstico remoto, actualización de software, modificación de la configuración, entre otras funciones. Certificación RETIE. Grado de protección IP54. Operación estable entre -20 °C y 50 °C. Diseñado para uso confiable en exteriores, con resistencia al viento y la lluvia.

Modelo	ACQ0732	ACQ1116	ACQ2232
PARÁMETROS DE ENTRADA			
Tensión de entrada	220 VAC ± 15 %	400 VAC ± 15 %	
Corriente de entrada	32 A	16 A	32 A
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz		
Personalización de idiomas	1P+N+PE [L1, N, PE]	3P+N+PE[L1, L2, L3, N, PE]	
PARÁMETROS DE SALIDA			
Tensión de salida	220 VAC ± 15 %	400 VAC ± 15 %	
Corriente total de salida	32 A	16 A	32 A [64 A]
Potencia nominal	7 kW	11 kW	22 kW
ENTORNO DE TRABAJO			
Rango de temperatura	Desde -20 °C hasta 50 °C		
Altitud de operación	≤ 3000 m		
Rango de humedad	5 – 90 % HR [sin condensación]		
INTERFAZ DE USUARIO Y CONTROLES			
Panel de control	Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas		
Idioma de pantalla	Se pueden personalizar idiomas		
Botón pulsador	Parada de emergencia		
Método de inicio de carga	Plug and play / inicio por tarjeta / inicio con contraseña / OCPP		
Indicación visual	Estado en reposo, estado de carga, estado de falla		
PROTECCIÓN			
Función de protección	Sobretensión / subtensión de entrada; sobretensión de salida; sobretemperatura; sobrecorriente; cortocircuito; fuga; rayos; inversión de batería; monitoreo de aislamiento.		
Protección contra fugas	Tipo A + DC 6 mA		
NORMAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN			
Modo de conexión a red	Wi-Fi / 4G / Ethernet		
Norma del cargador	RETIE IEC/EN 61851 para cargadores EV IEC/EN 62196 para conectores Certificaciones internacionales como CE, CCC y TÜV		
Protocolos de comunicación	OCPP 1.6 / 2.0		
Detección de tierra	Falla PEN		
PROPIEDADES MECÁNICAS			
Método de instalación	Montaje en pared / montaje en pedestal		
Protección ambiental	IP54		