



Ryctel[⚡]

La movilidad
eléctrica llegó.

2 CONECTORES COMPATIBLES



TYPE 1

TYPE 2

GB/T

NACS



Cargadores de piso en AC de 7 a 22 kW

Monofásico: 7 kW | **Trifásico:** 11 kW / 22 kW

Configuración completa: Compatible con DLB [Balanceo Dinámico de Carga], OCPP, protección contra falla PEN, A+6 y medidor MID. Permite combinación flexible de opciones: potencia, estándar de carga, cable de carga y soporte para conector.



Control inteligente: Compatible con carga por reserva, carga mediante contraseña, tarjeta de acceso, facturación sin conexión y operación mediante escaneo de código desde la app. Soporte multilinguaje: permite cambiar libremente entre varios idiomas; con hasta cuatro idiomas disponibles.



Operación segura y confiable: Conectado a nuestra plataforma de servicio posventa, permite diagnóstico remoto, actualización de software, modificación de la configuración, entre otras funciones. Certificación RETIE. Grado de protección IP54. Operación estable entre -20 °C y 50 °C. Resistente al viento y la lluvia para un uso confiable en exteriores.

Modelo	ACP0732	ACP1116	ACP2232
PARÁMETROS DE ENTRADA			
Tensión de entrada	220 VAC ± 15 %	400 VAC ± 15 %	
Corriente de entrada	64 A	32 A	64 A
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz		
Cableado compatible TNS/TNC	1P+N+PE [L1, N, PE]	3P+N+PE [L1, L2, L3, N, PE]	
PARÁMETROS DE SALIDA			
Tensión de salida	220 VAC ± 15 %	400 VAC ± 15 %	
Corriente total de salida	64 A	32 A	64 A
Potencia nominal	14 kW	22 kW	44 kW
ENTORNO DE TRABAJO			
Rango de temperatura	Desde -20 °C hasta 50 °C		
Altitud de operación	≤ 3000 m		
Rango de humedad	5 – 90 % HR [sin condensación]		
INTERFAZ DE USUARIO Y CONTROLES			
Panel de control	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas		
Idioma de pantalla	Inglés predeterminado; se pueden personalizar otros idiomas		
Botón pulsador	Parada de emergencia		
Método de inicio de carga	Plug and play / inicio por tarjeta / inicio con contraseña / OCPP		
Indicación visual	Estado en reposo, estado de carga, estado de falla		
PROTECCIÓN			
Función de protección	Sobretensión / subtenensión de entrada; sobretensión de salida; sobretemperatura; sobrecorriente; cortocircuito; fuga; rayos; inversión de batería; monitoreo de aislamiento.		
NORMAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN			
Modo de conexión a red	Wi-Fi / 4G / Ethernet		
Norma del cargador	RETIE IEC/EN 61851 para cargadores EV IEC/EN 62196 para conectores Certificaciones internacionales como CE, CCC y TÜV		
Protocolos de comunicación	OCPP 1.6 / 2.0		
PROPIEDADES MECÁNICAS			
Método de instalación	Montaje en pared / montaje en columna		
Protección ambiental	IP54		
Método de enfriamiento	Enfriamiento por aire natural		
Longitud del cable	5 m		
Dimensiones del producto [L x An x Al]	378 x 320 x 1362 mm		
Dimensiones del empaque [L x An x Al]	400 x 460 x 1442 mm		
Peso embalado	Peso neto 60 Kg. Peso bruto 70 Kg		