



Ryctel[⚡]

La movilidad
eléctrica llegó.

2 CONECTORES COMPATIBLES



Cargadores rápidos de piso en DC de 60 a 240 kW con pantalla

Cargador en DC 60 - 240 kW



Pantalla 4K de 55 pulgadas: Pantalla exterior de 55 pulgadas, resolución 4K y alto brillo, con excelente efecto publicitario tanto de día como de noche. Permite generar ingresos mediante la carga vehicular y la publicidad, fortaleciendo la identidad de marca.



Control inteligente a su medida: Sistema Android integrado, con operación fluida similar a la de un teléfono inteligente. Permite actualizar fácilmente el contenido publicitario, realizar control remoto, programar la reproducción por horarios y gestionar los anuncios de forma más inteligente y eficiente. Actualización remota del contenido publicitario en cualquier momento y lugar, con monitoreo del equipo en tiempo real.



Una pantalla, múltiples usos, posibilidades ilimitadas: Pantalla publicitaria, plataforma de información, terminal interactiva, visualización de datos, atención al cliente con IA, sistema Android y compatibilidad con múltiples aplicaciones.

Modelo		KC601K KC801K KC901K KC1201K KC1601K KC1801K KC2001K KC2401K						
PARÁMETROS DE ENTRADA								
Tensión de entrada [AC]	160 - 530 VAC							
Corriente de entrada	0 - 100 A	0 - 134 A	0 - 174 A	0 - 200 A	0 - 230 A	0 - 285 A	0 - 335 A	0 - 400 A
Frecuencia de entrada	47 - 60 Hz							
Cableado compatible TNS/TNC	3P+N+PE [L1, L2, L3, N, PE]							
PARÁMETROS DE SALIDA								
Tensión de salida	200 - 1000 VDC							
Corriente total de salida	0 - 200 A	0 - 266 A	0 - 300 A	0 - 400 A	0 - 532 A	0 - 600 A	0 - 665 A	0 - 798 A
Potencia nominal	60 kW	80 kW	90 kW	120 kW	160 kW	180 kW	200 kW	240 kW
Factor de potencia	0,95							
Eficiencia de trabajo	0,99							
Fuente auxiliar de alimentación	OCP 1.6 / 2.0							
ENTORNO DE TRABAJO								
Rango de temperatura	Desde -20 °C hasta 50 °C							
Altitud de operación	≤ 3000 m							
Rango de humedad	5 - 90 % HR [sin condensación]							
INTERFAZ DE USUARIO Y CONTROLES								
Panel de control	Pantalla táctil a color de 7", opcional 10" o 15"							
Ángulo de visión de la pantalla de 55"	89°							
Vida útil de la pantalla	Más de 60.000 h							
Resolución	3840 X 2160 UHD							
Idioma de pantalla	Inglés predeterminado; se pueden personalizar otros idiomas							
Botón pulsador	Parada de emergencia							
Método de inicio de carga	Plug and play / inicio por tarjeta / inicio con contraseña / OCP / código VIN / POS							
Indicación visual	Estado en reposo, estado de carga, estado de falla							
PROTECCIÓN								
Función de protección	Sobretensión / subtenión de entrada; sobretensión de salida; sobretemperatura; sobrecorriente; cortocircuito; fuga; rayos; inversión de batería; monitoreo de aislamiento.							
NORMAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN								
Modo de conexión a red	Wi-Fi / 4G / Ethernet							
Norma del cargador	RETIE IEC/EN 61851 para cargadores EV IEC/EN 62196 para conectores Certificaciones internacionales como CE, CCC y TÜV							
Protocolos de comunicación	OCP 1.6 / 2.0							
PROPIEDADES MECÁNICAS								
Protocolos de comunicación	Montaje en piso							
Protección ambiental	IP54							
Grado de resistencia a impactos	Conector simple / doble conector [corriente dividida equitativamente entre ambos conectores]							
Método de enfriamiento	Enfriamiento por aire natural							
Longitud del cable	5 m							
Dimensiones del producto [L x An x Al]	920 x 670 x 2047 mm							
Dimensiones del empaque [L x An x Al]	940 x 750 x 2200 mm							
Peso embalado	350 Kg			410 Kg	420 Kg	440 Kg	460 Kg	490 Kg